

COUPE	CONF.	CLASSE	MAT.	FEU	T° AMB.	POSE	RENDU	ÉTANCH.
8,3 mm	CE	III	M	F	-20/+40°	INT.	IRC 98	IP20

RÉF. **RUBNANO**

NANO IP 20

690 lm/m

Ruban LED intérieur 24 V · 5 W/m · coupe tous les 8,3 mm | IRC 98



RÉF.	RUBNANO	RUBAN 5 MÈTRES
RÉF.	RUBNANO10	RUBAN 10 MÈTRES
RÉF.	COUPNANO	COUPE AU MÈTRE

CARACTÉRISTIQUES

Voltage : **24 V DC**
Dimensions : **5000 × 8 × 2,1 mm**
Unité de coupe : **8,3 mm** (à chaque LED)
Puissance électrique : **5 W / mètre** (0,20 A / mètre)
Nombre de LED : **120 LEDs / mètre**, LED SMD 2835
Flux lumineux : **690 lm/m**
IRC : **98**
Efficacité : **138 lm/W** · angle : **120°**
Durée de vie : **L70 B50 > 54 000 h**
Conditionnement : **bobine de 5 ou 10 mètres avec câble de liaison**

APPLICATIONS

Éclairage d'ambiance, niches, étagères, vitrines, mobilier.


ALIMENTATION

p. 103 **Standard** : courant continu 24 V DC, de 10 à 320 W
p. 104 **Dimmable** : 1-10 V, DALI, variation de phase, Push
p. 112 **Contrôleur, DMX, télécommande**

! Une installation sur dissipateur thermique (profilé aluminium) allonge la durée de vie · voir profilés p. 51

AVANTAGES

- **COUPE À LA LED : tous les 8,3 mm**
- **120 LED par mètre : points lumineux rapprochés**
- **Entrée en 24 V DC**
- **IRC 98**
- **Efficacité de 138 lm/W**
- **Durée de vie supérieure à 54 000 h**



5 ou 10 m · 120 led/m · 8 × 2,1 mm · coupe 8,3 mm

COULEURS LED DISPONIBLES

N	W	DW
4000 K	3000 K	2700 K